

## Agitador Magnético para Carga Pesada

HI310N



### Descripción

Agitador Magnético para Carga Pesada con capacidad para 5 Litros.

El **HI310N** es un agitador para carga pesada. Puede agitar hasta 5 litros (1.3 galón). Esto lo hace perfecto para laboratorios, como también para uso en producción. Controles electrónicos son incorporados en el agitador que permiten al usuario regular la velocidad con mayor precisión. Con el SpeedSafe, un limitador asegurará que nunca el máximo de velocidad sea excedido.

HI 310N también tiene característica automática de retroalimentación. El motor es electrónicamente controlado para mantener la velocidad seleccionada mientras la carga cambia. Si la viscosidad o el nivel (peso del fluido) incrementa o disminuye, el circuito ajustará la salida de energía para mantener la velocidad constante.

### Especificaciones

Capacidad máxima de agitación	5 litros (1.33 galones)
Rango de Velocidad Min.	100 rpm
Rango de Velocidad Max.	800 a 1000 rpm
Retro Alimentación	Estandar.

<b>Intervalos de Cambio.</b>	Desde 30 Segundos a 3 Minutos
<b>Suministro de Poder</b>	110/115 VAC o 230/240 VAC, 50/60Hz
<b>Categoría de instalación</b>	II
<b>Cubierto de Material</b>	AISI 316 acero inoxidable I
<b>Ambiente</b>	0 a 50°C (32 a 122°F) ; HR max 95%
<b>Dimensiones</b>	180 x 180 x 70 mm (7.1 x 7.1 x 2.8")
<b>Peso</b>	1.4 kg (3.1 lbs.)

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

HI310N-1 Agitador Magnético 110/115 Vac; 50/60 Hz HI310N-2 Agitador Magnético 230/240 Vac; 50/60 Hz

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica