

Medidor Portátil Impermeable de CE/TDS/Resistividad/Salinidad

HI 98192



Descripción

El HI98192 es un medidor robusto portátil de CE/TDS/Resistividad/Salinidad con el desempeño y características de un medidor de sobremesa. Este medidor profesional, a prueba de agua con conformidad con los estándares IP67. El HI 981282 es suministrado completo con todos los accesorios para realizar mediciones de CE/TDS/Resistividad/Salinidad, embalado en una resistente maleta de transporte.

El HI98192 es suministrado con la sonda de conductividad de cuatro anillos HI763133 con sensor de temperatura incorporado. Esta tecnología permite lecturas precisas que cubren un rango completo con un solo sensor. La tecnología de cuatro anillos también elimina el efecto de polarización que es común con versiones estándar de 2 polos. La sonda de conductividad HI763133 se conecta al medidor con un conector rápido DIN a prueba de agua exclusivo permitiendo una mejor conexión sin roscas que también es más fácil de retirar.

El HI98192 tiene un rango de conductividad expandido desde 0.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ to 1000 mS/cm de conductividad real (a 400 mS/cm con compensación de temperatura). El HI98192 también tiene rango de TDS, resistividad y 3 escalas de salinidad. El medidor automáticamente reconoce el tipo de sonda (2 o 4 anillos) y permite al usuario ajustar la constante de celda nominal.

El HI98192 puede ser utilizado para desarrollar las 3 etapas del método USP, requerido por mediciones de agua ultra pura y genera reportes cuando cualquiera de las 3 etapas es cumplida.

Elige desde 7 estándar memorizados y obtén hasta 5 puntos de calibración de conductividad. Para salinidad (rango en %), el estándar HI7037 permite a los usuarios hacer un punto de calibración.

Mediciones de CE y TDS son completamente personalizables e incluyen:

- Selección de constante de celda entre 0.0 y 10.000
- Selección de compensación lineal o no-lineal (agua natural), o
- Sin compensación de temperatura.

El rango de coeficiente de compensación de temperatura es configurable desde 0.00 a 10.00%/°C con una selección de temperatura de referencia de 15°C, 20°C y 25°C. La conductividad al factor de TDS es ajustable desde 0.40 a 1.00.

El HI98192 permite la creación de 10 perfiles de medición con variadas configuraciones de usuario tales como compensación de temperatura, selección de tango, constante de celda y factor de conversión de TDS. El modo de registro a demanda permite al usuario grabar y guardar hasta 400 lecturas mientras que el lote registrado en los intervalos seleccionados puedes ser almacenado hasta 1000 lecturas. Esta información puede ser transferida al PC con el cable micro USB HI920015 y el software HI92000

Información GLP incluye fecha, hora, estándar utilizados, compensación de temperatura utilizada y factor de conversión TDS es directamente asequible presionando la tecla dedicada GLP. Acceder a ayuda en cualquier momento presionando el botón dedicado y ver el contenido de información específica basada en la pantalla que está siendo vista en el momento. La maleta de transporte compacta, resistente es termo formada para almacenar todos los componentes necesarios para tomar mediciones en terreno, lo que incluye: el medidor, sonda, vasos precipitados, estándares de conductividad.

Especificaciones

EC Rango	.001 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 400 mS/cm con compensación de temperatura (conductividad real 1000 mS/cm) 0.001 a 9.99 $\mu\text{S}/\text{cm}^*$; 10.00 a 99.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 100.0 a 999.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 1.000 a 9.999 mS/cm ; 10.00 a 99.99 mS/cm ; 100.0 a 1000.0 mS/cm (EC real) (autorango)
EC Resolución	0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}^*$; 0.01 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$; 0.001 mS/cm ; 0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm
EC Precisión	$\pm 1\%$ de lectura ($\pm 0.01 \mu\text{S}/\text{cm}$ o 1 dígito, el que sea mayor)
Resistividad Rango	1.0 a 99.9 ohms; 100 a 999 ohms; 1.00 a 9.99 Kohms; 10.0 a 99.9 Kohms; 100 a 999 Kohms; 1.00 a 9.99 Mohms; 10.0 a 100.0 Mohms (autorango)
Resistividad Resolución	0.1 Ohm; 1 Ohm; 0.01 KOhms; 0.1 KOhms; 1 KOhms; 0.01 MOhms; 0.1 MOhms
Resistividad Precisión	$\pm 1\%$ de lectura ($\pm 10 \text{ ohms}$ o 1 dígito, el que sea mayor)
TDS Rango	0.00 a 99.99 mg/L (ppm); 100.0 a 999.9 mg/L (ppm); 1.000 a 9.99 g/L (ppt); 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 100.0 a 400.0 g/L (ppt) (autorango)
TDS Resolución	0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt)

TDS Precisión	±1% de lectura (±0.05 mg/L (ppm) o 1 dígito, el que sea mayor)
NaCl Rango	%: 0.0 a 400.0%; escala de agua de mar: 0.00 a 80.00 (ppt); salinidad practica: 0.01 a 42.00 (PSU)
NaCl Resolución	0.1%; 0.01
NaCl Precisión	±1% de lectura
Temperatura Rango	-20.0 a 120.0°C
Temperatura Resolución	0.1°C
Temperatura Precisión	±0.2°C (excluyendo error de sonda)
Calibración EC	automático hasta 5 puntos con 7 estándares memorizados (0.00 µs/cm, 84.0 µs/cm, 1.413 ms/cm, 5.00 ms/cm, 12.88 ms/cm, 80.0 ms/cm, 111.8 ms/cm)
Calibración NaCl	un punto solo en rango de % (con HI 7037 estándar); usar calibración de conductividad para todos los demás rangos
Calibración Temperatura	uno o dos puntos
Compensación de temperatura	-20.0 a 120.0°C
Temperatura de referencia	15°C, 20°C y 25°C
Coefficiente de temperatura	0.00 a 10.00 %/°C
Factor TDS	0.40 a 1.00
Sonda	Sonda HI 763133 de TDS/conductividad de cuatro anillos en platino con sensor de temperatura interno y cable de 4m (13.1') (incluido)
Registro por demanda	400 muestras
Registro por lotes	5, 10, 30 seg, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 mín (máx 1000 muestras)
Perfiles Memorizados	hasta 10
Modos de Medición	Modo de autorango, finalización automática, , BLOQUEO, rango fijo
Conectividad PC	USB opto-aislado (con software HI 92000) y cable micro USB
Tipo / Vida de Batería	(4) baterías AA 1.5V / aproximadamente 100 horas de uso continuo (sin luz de fondo); apagado automático configurable por el usuario: 5, 10, 30, 60 minutos o desactivado
Ambiente	IP67
Dimensiones	185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4")
Peso	400 g

Accesorios

- **HI 92000** software compatible con Windows®
- **HI 920015** cable Micro USB para conexión PC

Cómo pedir

- **HI98192** es suministrado con sonda de conductividad **HI763133** , solución de calibración **HI7031M** de 1413 $\mu\text{S/cm}$ (230 mL), solución de calibración **HI7035M de** 111.8 mS/cm (230 mL), Vasos precipitados de 100 mL (2), Software **HI92000** , Cable micro USB **HI920015** , Pilas 1.5V AA (4), Manual de Instrucciones, Guía rápida, certificado de calidad y maleta robusta de transporte **HI720192** .

Ventajas

- **Diseño compacto, resistente, a prueba de agua (IP67)**
- **Método USP capaz de evaluar la calidad de agua usada en la fabricación farmacéutica.**
- **Lecturas de Salinidad**
- **Opciones de rango automático o fijo**
- **Realizar hasta cinco puntos de calibración para aumentar la precisión**
- **Funciones GLP**
- **Expiración de la calibración para alertar al usuario en un intervalo definido.**
- **Auto Hold**
- **Selección de múltiples Idiomas**
- **Compensación de Temperatura**
- **Registro de datos**
- **Conectividad**
- **Vida de baterías hasta 100 horas**
- **Menú dirigido por teclas virtuales fácil de utilizar.**
- **Ayuda contextual con solo presionar un botón**
- **LCD con retroiluminación**

Video

[Ver Video](#)