

## Medidor de TDS DiST®2

HI 98302



## Descripción

Los medidores DiST´s son robustos, confiables y caben en el bolsillo, ofrecen lecturas rápidas y precisas de conductividad o TDS.

La familia de medidores DiST® es ampliamente usada para el monitoreo de EC/TDS de agua potable, acondicionamiento de agua, ósmosis reversa, torres de refrigeración, aguas residuales, laboratorios, agricultura, acuicultura y acuarios, hidroponía y la industria gráfica.

Estos medidores cuentan con un electrodo amperométrico de grafito que provee mejor repetibilidad en las medidas dado que no se oxidan. Una medida amperométrica de EC/TDS está basada en la Ley de Ohm,  $I = V/R$ , donde R depende de la distancia entre dos alfileres y su superficie. La oxidación cambia tanto la distancia como la superficie lo cual afectará la exactitud. Los alfileres no oxidables de grafito en los DiST´s son capaces de entregar una superficie óptima para resultados exactos y fiables.

Cuando se requiere calibrar, simplemente se sumerge la punta del electrodo dentro de la solución de calibración y se

ajusta el potenciómetro a un lado del medidor.

## Especificaciones

<b>Rango</b>	10.00 g/L (ppt)
<b>Resolución</b>	0.01 g/L (ppt)
<b>Precisión (@20°C/68°F)</b>	±2% F.S.
<b>Factor TDS</b>	0.5
<b>Solución de calibración</b>	HI 70038
<b>Calibración</b>	Manual, un punto
<b>Sonda</b>	HI 73302
<b>Compensación de temperatura</b>	Automática 0 a 50°C (32 a 122°F)
<b>Tipo de batería/vida</b>	1.5V (4) / aprox. 200 horas de uso continuo
<b>Condiciones Ambientales</b>	0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% sin condensación
<b>Dimensiones (sólo medidor)</b>	175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9")
<b>Peso (sólo medidor)</b>	95 g (3.4 oz.)

## Accesorios

### ELECTRODOS

- **HI 73302** Sonda de repuesto para HI 98302

### SOLUCIONES

- **HI 70030P** Solución de calibración de 12.88 mS/cm, sacos (25) de 20 mL
- **HI 70031P** Solución de calibración de 1413 µS/cm, sacos (25) de 20 mL
- **HI 70032P** Solución de calibración de 1382 mg/L (ppm), sacos (25) de 20 mL
- **HI 70442P** Solución de calibración de 1500 mg/L (ppm), sacos (25) de 20 mL
- **HI 70038P** Solución de calibración de 6.44 g/L (ppt), sacos (25) de 20 mL
- **HI 70039P** Solución de calibración de 5.00 mS/cm, sacos (25) de 20 mL

## Cómo pedir

- **HI 98302** (DiST®2) se suministran con tapa protectora, destornillador, baterías e instrucciones.

## Ventajas

- Electrodo de grafito
- ATC
- Calibración de un punto simple
- Sencillo de usar
- Económico

## Video

[Ver Video](#)