

sonda de EC con 5 m cable

HI 7631/2/5

**Descripción****Sonda EC/TDS con rosca de 1/2" o 3/4" para HI 983304 y HI 983305**

La sonda de conductividad y sólidos disueltos totales HI-7631/2 tiene rosca de 1/2" y es ideal para usar con las series HI-983304 y HI-983305 Gro'chek y Pronto.

Esta es una sonda amperométrica, provista con sensor de temperatura incorporado para compensación automática, cable de 2 m y funda protectora de PEI (PolyEther-Imide), resistente a los productos químicos más agresivos.

Especificaciones

Referencia	HI 7631/2/5
Nombre del producto	sonda de EC con 5 m cable

Rango0,00 a 19,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

Características clave del HI-983304 EC Pronto 0,00 a 19,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$

- Diseñado específicamente para aplicaciones de desmineralización y desionización
- Recinto resistente al agua
- Fuente de alimentación externa de 12 VCC para monitoreo continuo
- Punto de ajuste seleccionable y alarma LED
- Compensación automática de temperatura
- Gancho moldeado para una fácil instalación.

Video

No Especifica